

iQ500, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre LC98KLP60



A+



Accessoires en option

LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ10AKU00	KIT DE RECYCLAGE
LZ10AKT00	KIT DE RECYCLAGE INSTAL SS CHEMIN
LZ10AKA00	FILTRE A CHARBON ACTIF

Hotte inclinée au design unique qui possède un taux d'extraction élevé pour une performance accrue de la hotte.

- ✓ Moteur iQdrive : performant et agréablement silencieux.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ Extrêmement silencieuse lors de l'utilisation
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.

Équipement

Données techniques

Typologie : Chimney
 Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur du produit, sans cheminée : 323
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 450
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 600
 Poids net (kg) : 22,300
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 468
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 703.0
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 459
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 836
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 56
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
 Code EAN : 4242003761311
 Puissance de raccordement (W) : 163
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type de montage : Wall-mounted



4 242003 761311

iQ500, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre LC98KLP60

Équipement

Design :

- Hotte inclinée

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 1 moteur
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/56 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 468 m³/h position intensive : 836 m³/h

Confort/Sécurité :

- Commande touchControl
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 30.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement 163 W

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ500, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre
LC98KLP60

Cotes

